

LED RGB - WW Außenstrahler - Fluter 20W, 30W, 50W, 100W per Fernbedienung od. Wlan - App steuerbar

Bringen Sie Farbe in Ihre Objektbeleuchtung! Die lichtstarken 20W, 30W, 50W oder 100W RGB-WW LED Fluter lassen sich einfach mit der Fernbedienung oder per WLAN über eine App steuern.

Durchdachtes Detail: der Infrarot-Sensor der Lampe ist extern, so dass sie sowohl von vorn, hinten oder seitlich gesteuert werden kann.

So setzen Sie spielend leicht farbige Akzente in Schaufenster, Messestand, Garten etc.

Wahlweise statische Farbe, Farbwechsel mit weichem Überblenden oder "hartem" Farbwechsel.

RGB-W LED Fluter - Strahler - Farbwechsel plus Warmweiß, neutrales und Tageslichtweisses Licht

Der Farbwechsel kann mit LED COB Slim WIFI WLAN gesteuert

Dieser RGB-W LED Fluter-Strahler kann durch separatem Zubehör

- Fernbedienung / APP / Wandschalter gesteuert werden.



2.4GHz remote control Smartphone APP control

Wireless remote and smartphone control,
realize the multi-functional setting.

•Need WiFi Box or 2.4GHz gateway for smartphone App control

Compatible with



RGB-W Strahler - Fluter. Somit können weitere Strecken überbrücken. Den LED Strahler gibt extra mit einen breiten **Abstrahlwinkel von 160°** für eine extra breite Ausleuchtungen oder als PRO2 Modell mit **25° eng** strahlend Ausleuchtung.



Universell steuerbar

mit Funkfernbedienung und WLAN Controller für iOS und Android,
beides separat erhältlich, **siehe Zubehör**

Produktinformation: Model PRO 1 RGB-WW 100W

Technische Daten:

Leuchtentyp:	LED RGB-WW Fluter-Strahler
Lichtstrom:	7.500 bis 8.500 Lumen
Abstrahlwinkel:	160°
Lichtfarbe:	2700-6500 Kelvin plus RGB-WW
Abdeckung	LED Chip: gehärtetes Glas
LED-Chip:	SMD LEDs
Gehäusefarbe:	schwarz matt
Material:	Aludruckguss
Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Produktgewicht:	5 kg
Abmessung	(L x B x H): 295 x 60 x 403 mm
lichtausbeute:	100lm/W
Stromart:	Wechselstrom (AC)
Betriebstemperatur:	-25° - +55° C
CRI Wert:	Farbwiedergabewert Ra: CRI>80
Leistung:	100W RGB LED Power: 100W
Schutzklasse:	IP65
Dimmbar:	ja / Montage: Bügel
Lebensdauer:	35.000 Stunden
Schaltzyklen:	50.000
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierung:	RoHS: ja / CE: ja / TÜV Rheinland: nein
Netzspannung:	AC86-265V / Betriebsfrequenz: 50...60 Hz



Produktinformation: Model PRO 1 RGB-WW 50W

Technische Daten:

Leuchtentyp:	LED RGB-WW Fluter-Strahler
Lichtstrom:	3500 bis 4.500 Lumen
Abstrahlwinkel:	160°
Lichtfarbe:	2700-6500 Kelvin plus RGB-WW
Abdeckung	LED Chip: gehärtetes Glas
LED-Chip:	SMD LEDs
Gehäusefarbe:	schwarz matt
Material:	Aludruckguss
Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Produktgewicht:	3,5 kg
Abmessung	(L x B x H): 220 x 50 x 310 mm
lichtausbeute:	100lm/W
Stromart:	Wechselstrom (AC)
Betriebstemperatur:	-25° - +55° C
CRI Wert:	Farbwiedergabewert Ra: CRI>80
Leistung:	36W RGB LED Power: 50W
Schutzklasse:	IP65
Dimmbar:	ja / Montage: Bügel
Lebensdauer:	35.000 Stunden
Schaltzyklen:	50.000
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierung:	RoHS: ja / CE: ja / TÜV Rheinland: nein
Netzspannung:	AC86-265V / Betriebsfrequenz: 50...60 Hz



Produktinformation: Model PRO 2 RGB-WW 100W

Technische Daten:

Leuchtentyp:	LED RGB-WW Fluter-Strahler
Lichtstrom:	7.500 bis 8.500 Lumen
Abstrahlwinkel:	25°
Lichtfarbe:	2700-6500 Kelvin plus RGB-WW
Abdeckung	LED Chip: gehärtetes Glas
LED-Chip:	SMD LEDs
Gehäusefarbe:	schwarz matt
Material:	Aludruckguss
Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Produktgewicht:	5 kg
Abmessung	(L x B x H): 295 x 60 x 403 mm
lichtausbeute:	100lm/W
Stromart:	Wechselstrom (AC)
Betriebstemperatur:	-25° - +55° C
CRI Wert:	Farbwiedergabewert Ra: CRI>80
Leistung:	100W RGB LED Power: 100W
Schutzklasse:	IP65
Dimmbar:	ja / Montage: Bügel
Lebensdauer:	35.000 Stunden
Schaltzyklen:	50.000
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierung:	RoHS: ja / CE: ja / TÜV Rheinland: nein
Netzspannung:	AC86-265V / Betriebsfrequenz: 50...60 Hz



Produktinformation: Model PRO 2 RGB-WW 50W

Technische Daten:

Leuchtentyp:	LED RGB-WW Fluter-Strahler
Lichtstrom:	3500 bis 4.500 Lumen
Abstrahlwinkel:	25°
Lichtfarbe:	2700-6500 Kelvin plus RGB-WW
Abdeckung	LED Chip: gehärtetes Glas
LED-Chip:	SMD LEDs
Gehäusefarbe:	schwarz matt
Material:	Aludruckguss
Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Produktgewicht:	3,5 kg
Abmessung	(L x B x H): 220 x 50 x 310 mm
lichtausbeute:	100lm/W
Stromart:	Wechselstrom (AC)
Betriebstemperatur:	-25° - +55° C
CRI Wert:	Farbwiedergabewert Ra: CRI>80
Leistung:	36W RGB LED Power: 50W
Schutzklasse:	IP65
Dimmbar:	ja / Montage: Bügel
Lebensdauer:	35.000 Stunden
Schaltzyklen:	50.000
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierung:	RoHS: ja / CE: ja / TÜV Rheinland: nein
Netzspannung:	AC86-265V / Betriebsfrequenz: 50...60 Hz



Produktinformation: LED RGB-WW - Wallwascher Sky PRO - 24 Watt

Technische Daten:

Leuchtentyp:	LED RGB-WW Fluter-Strahler
Lichtstrom:	1800 bis 2.200 Lumen
Abstrahlwinkel:	15*60°
Lichtfarbe:	2700-6500 Kelvin plus RGB-WW
Abdeckung	LED Chip: gehärtetes Glas
LED-Chip:	SMD LEDs
Gehäusefarbe:	schwarz matt
Material:	Aludruckguss
Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Produktgewicht:	3,5 kg
Abmessung	(L x B x H): 1017 x 62 x 64 mm
lichtausbeute:	90lm/W
Stromart:	Wechselstrom (AC)
Betriebstemperatur:	-25° - +60° C
CRI Wert:	Farbwiedergabewert Ra: CRI>80
Leistung:	20W RGB LED Power: 24W
Schutzklasse:	IP66
Dimmbar:	ja / Montage: Bügel
Lebensdauer:	35.000 Stunden
Schaltzyklen:	50.000
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierung:	RoHS: ja / CE: ja /
Netzspannung:	AC86-265V
Betriebsfrequenz:	50...60 Hz



180 rotatable bracket; Easy installation

180 rotatable bracket; Adjustable randomly; Easy adjust the beam angle

